

压滤机滤布物资采购技术规范书

一、技术要求

1. WF60/1000-A 型压滤机为全自动悬梁板框压滤机（暗流），由尼奥索斯（景津代理）生产，技术参数为绝对干污泥出力：200kg/h，污泥含水率：<60%，电机功率：15kW，进料量：10~16m³/h，进料压力：<1.6MPa。此次采购压滤机压板处滤布，共计购买 80 块滤布（2套）。

2. 随滤布请附带宽扎带，且第一块及最后一块压板的滤布需有边扣。

3. 压滤机滤板过滤面积为 60 m²，滤布材质为丙纶，单块滤布面积为 1.54 m²。

二、交货

1. 货物运输由报价供应商负责，运输到采购方指定位置。

2. 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3. 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

4. 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5. 报价供应商根据包装箱内物品的特性，向采购方提供安全保持方法的说明。

6. 交货期：订单签订后 20 天。

7. 交货时提供设备合格证明。

申请人：沈雨豪

审批人：

检修部



2022 年 7 月 29 日